Stehboden-Beutel

Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Dicke (µm)	Masse BxH (mm)	Bodenfalz (mm)	Volumen (ml)
21109	Stehboden-Beutel	schwarz	112	110 x 185	70	250
21110	Stehboden-Beutel	schwarz	112	130 x 225	75	500
21111	Stehboden-Beutel	schwarz	112	180 x 290	100	1000
21112	Stehboden-Beutel	schwarz	112	205 x 310	120	2000

Material / Zusammensetzung

PET/PE 12/100my

Lagerung

Lagertemperatur: 18-25°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 40-65%
Lagerbedingungen: vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verwendungszweck

Die Produkte sind für den direkten Kontakt mit folgenden Lebensmittelarten geeignet:

☒ alle Arten von Lebensmitteln

Anwendungen:

☒ Siegelbereich: 120-150°C
☒ Temperaturbeständigkeit bis 100°C
☒ Erhitzen auf 70°C bis zu 2h
☒ Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter

Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten
Tel. +41 56 485 93 93
Fax. +41 56 485 93 00
www.pacovis.ch/stetten

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
Zum Wiesfeld 11
AT-2000 Stockerau
Tel. +43 (1)270 16 20 - 31
Fax +43 (1)270 79 07 - 51
www.pacovis.at/stockerau

Pacovis Deutschland GmbH
Kappishäuserstrasse 74
DE-72581 Dettingen
Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0
Fax +49 (0)7123 38 004 - 29
www.pacovis.de/dettingen

Bestätigungen

Diese Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

☒ **VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Und nachfolgende Änderungen.

☒ **RICHTLINIE 94/62/EG** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Schwermetalle)

☒ Deutsches Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch **(LFGB) §§30 und 31**

☒ Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung **(BfR)**

☒ **SR 817.023.21** Verordnung des EDI über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006** zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Gesamtmigration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:

Simulanz	Zeit	Temperatur
☒ A: Ethanol 10 Vol.-%	10 Tage	40°C
☒ B: Essigsäure 3 Gew.-%	10 Tage	40°C
☒ D2: Pflanzliches Öl	10 Tage	40°C

Spezifische Migration

Von folgenden Monomeren, beziehungsweise deren Zusammensetzungen, für die ein spezifisches Migrationslimit und Einschränkungen gelten, werden die Grenzwerte eingehalten:

Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten
Tel. +41 56 485 93 93
Fax. +41 56 485 93 00
www.pacovis.ch/stetten

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
Zum Wiesfeld 11
AT-2000 Stockerau
Tel. +43 (1)270 16 20 - 31
Fax +43 (1)270 79 07 - 51
www.pacovis.at/stockerau

Pacovis Deutschland GmbH
Kappishäuserstrasse 74
DE-72581 Dettingen
Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0
Fax +49 (0)7123 38 004 - 29
www.pacovis.de/dettingen

SML				
Stoff	**FCM-Nr.**	**Ref.-Nr**	**CAS**	**SML(mg/kg)**
Diethylenglykol	263	13326	111-46-6	30
Ethylenglykol	227	16990	107-21-1	30
N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amin	19	39090	71786-60-2	1,2
Hexamethylendiisocyanat	372	18640	822-06-0	NN (1)
2,4-Toluoldiisocyanat	354	25210	584-84-9	NN (1)
Diphenylmethan-4,4'diisocyanat	198	16630	101-68-8	NN (1)
Terephtalsäure	785	24910	100-21-0	7,5
Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyyl)],a,a,a-1,2,3-propanetriyltris(omega.-hydroxy			25791-96-2	0,01
Polyethylenglyykol	638	23590	25322-68-3	60
Talkum	615	92080	14807-96-6	60
Siliciumdioxyd	504	86240	7631-86-9	60
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	433	68320	2082-79-3	6
Antimontrioxid	398	35760	1309-64-4	0,04
Calciumcarbonat		77220	471-34-1	60
2,6-di-tert-butyl-p-kresol	315	46640	128-37-0	3
Hexafluorpropylen	282	18430	116-15-4	0,01
1-Octene	264	22660	111-66-0	15
Zitronensäure	139	14680	77-92-9	60
Vinylidenfluorid	132	26140	75-38-7	5
Zink			7440-66-6	5

Berechnungsgrundlage

☒ Die Migration wurde mittels Worst-Case-Berechnung bestimmt und mit der Annahme des Verhältnisses der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Fläche zum Volumen 6dm^2/kg.

Dual-Use-Additive

☒ Folgende Dual-Use-Additive können im Material enthalten sein:

Additive (dual use)				
Stoff	**FCM-Nr.**	**Ref.-Nr**	**CAS**	**E-Nr.**
Talkum	615		14807-96-6	553b
Siliciumdioxyd	504		7631-86-9	551
Polyeethylenglyykol	638		25322-68-3	1521
Zitronensäure	**139**		77-92-9	330
Calciumcarbonat			471-34-1	170
2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT)	315		128-37-0	321

Allergene/GVO

Gentechnisch veränderte Organismen sowie allergene Stoffe kommen bei der Herstellung nicht zum Einsatz.

Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten
Tel. +41 56 485 93 93
Fax. +41 56 485 93 00
www.pacovis.ch/stetten

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
Zum Wiesfeld 11
AT-2000 Stockerau
Tel. +43 (1)270 16 20 - 31
Fax +43 (1)270 79 07 - 51
www.pacovis.at/stockerau

Pacovis Deutschland GmbH
Kappishäuserstrasse 74
DE-72581 Dettingen
Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0
Fax +49 (0)7123 38 004 - 29
www.pacovis.de/dettingen

Bestandteile tierischen Ursprungs

Es werden keine Bestandteile tierischen Ursprungs eingesetzt, weder bei der Produktion der Basisrohstoffe noch bei der Produktion der Verbundfolien. Die Folien werden daher nicht auf das Vorhandensein dieser Bestandteile untersucht.

NIAS

Für die Beutel erfolgt im Rahmen von Migrationsprüfungen (10ppb-Screening) bzw. -abschätzungen eine Risikobewertung gem. Art. 19 der Verordnung (EG) 10/2011.

Andere Substanzen

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe nicht im Material enthalten sind:

☒ BADGE, NOGE, BFDGE
☒ Bisphenol A, S
☒ PCB
☒ Latex
☒ Photoinitiatoren
☒ Silikon, Silikate
☒ UV-Druckfarbsysteme

Die Grenzwerte für PAA werden eingehalten.

Disclaimer

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Material wie beschrieben. Danach erfüllt das Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben dieser Richtlinien für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der über die Vorgaben der Richtlinien hinausgehenden Eignung des Materials für das vorgesehene Füllgut hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.

Reklamationen

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.

Erstellt durch: STOL **Datum: 22.09.2021**	**Freigegeben durch: MEI** **Andreas Meier (Leiter Einkauf)**	**Version: 6** **Ersetzt Version: 5**

Pacovis AG
Grabenmattenstrasse 19
CH-5608 Stetten
Tel. +41 56 485 93 93
Fax. +41 56 485 93 00
www.pacovis.ch/stetten

Pacovis Österreich GmbH & Co KG
Zum Wiesfeld 11
AT-2000 Stockerau
Tel. +43 (1)270 16 20 - 31
Fax +43 (1)270 79 07 - 51
www.pacovis.at/stockerau

Pacovis Deutschland GmbH
Kappishäuserstrasse 74
DE-72581 Dettingen
Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0
Fax +49 (0)7123 38 004 - 29
www.pacovis.de/dettingen